

C.E.C. 2010

før NU

CD 3800

Balanceret CD afspiller med 2 analoge udgange: XLR og RCA, 3 digitale udgange, 24Bit/192 Khz. Afspiller også SACD. Farve: Sølv. Vægt + mål: 6,8 kg - 435 x 355 x 102 mm

NU: 8495,-

TL51X

Remdrevet CD løbeværk i reference kvalitet. 4-channel digital outputs: C.E.C. Superlink, Toslink, XLR (AES/EBU), RCA 75 ohm. CD-R und CD-RW kompatibel. Mål: 435 x 296 x 98 mm. Vægt: 9,9 Kg . Farve: sølv.

12995,- NU: 10995,-

TL51XR

Balanceret remdrevet CD afspiller i reference kvalitet. 2 analoge udgange: XLR og RCA. 4-channel digital outputs: C.E.C. Superlink, Toslink, XLR (AES/EBU), RCA 75 ohm. CD-R und CD-RW kompatibel. Mål: 435 x 296 x 98 mm. Vægt: 10 Kg . Farve: sølv.

16995,- NU: 14995,-

TL53Z

Balanceret toploadet remdrevet CD afspiller i reference kvalitet. 2 analoge udgange: XLR og RCA. 3 digitale udgange: coax, Toslink, XLR (AES/EBU), valgbare oversamling / filter funktioner, CD-R und CD-RW kompatibel. Mål: 435 x 296 x 98 mm. Vægt: 10 Kg . Farve: sølv.

19995,- NU: 14995,-

TL 1N High End Belt Drive

Det nyeste løbeværk fra CEC's ingeniører er resultatet af den lange erfaring med remdrevne løbeværk og ikke mindst erfaringerne fra TL 0X.

2 digitale udgange: XLR (AES/EBU) RCA 75 Ohm - Drivværket er CD-R og CD-RW kompatibelt
Mål: Netdel: 125 x 260 x 105 mm / 5 kg. Løbeværk: 300 x 300 x 160 mm / 16 kg. Farve: sølv
84995,-

NU:

TL 0X High End Belt Drive

TLOX løbeværk med separat netdel er resultatet af den lange erfaring med remdrevne løbeværk. C.E.C.'s ingeniører har løftet TL konceptet til en helt ny standard...sådan kan CD lyde. 2 digitale udgange: XLR (AES/EBU) RCA 75 Ohm - Drivværket er CD-R og CD-RW kompatibelt
Mål: Netdel: 125 x 260 x 105 mm / 5 kg. Løbeværk: 300 x 300 x 160 mm / 16 kg. Farve: sølv

150000,- NU: 129000,-

AMP 3800

Balanceret Single Ended Klasse A intg. forstærker, 2 x 64W / 8 ohm, LEF-Teknik.
Indgange: 1 XLR + 3 RCA. IGM regulering af lyd. Farve: Sølv
Vægt + mål: 9,2 kg - 435 x 360 x 100 mm

NU: 8995,-

AMP 5300 R

Balanceret Single Ended Klasse A intg. forstærker, 2 x 120 W / 8 ohm, LEF-Teknik.
LEF-Teknik 2 XLR + 3 RCA-indgange, IGM regulering af lyd, Acoustone BASE (special bundplade med intg. spikes for optimal dæmpning).
Farve: Sølv. Vægt + mål: 14,3 kg - 435 x 375 x 123 mm

17995,- NU: 13995,-

AMP 6300

Balanceret Single Ended Klasse A intg. forstærker, 2 x 190 W / 8 ohm, LEF-Teknik.
LEF-Teknik 2 XLR + 3 RCA-indgange, IGM regulering af lyd, Acoustone BASE (special bundplade med intg. spikes for optimal dæmpning).
Farve: Sølv. Vægt + mål: 16 kg - 435 x 373 x 125 mm

23800,- NU: 16995,-

AMP 53

Balanceret Single Ended Klasse A intg. forstærker, 2 x 120 W / 8 ohm, LEF-Teknik.
LEF-Teknik 2 XLR + 2 RCA-indgange, IGM regulering af lyd. 90000 microfarad kondensatorer. 300 watt transformator. 8 stk. 15 A transistorer ! Automaik kølingsystem.
Farve: sølv. Vægt + mål: 9,6 kg - 217,5 x 448 x 107 mm

19995,- NU: 12995,-

Tube 53

Intg. rør vacuum. forstærker, 2 x 20 W / 8 ohm. 4 x 6L6GC rør i pushpull. Rørerne er designet i 1930'erne I USA af RCA. Mullard konstruktion. Automatisk bias justering. 3 x ubalancerede indgange.
Farve: sølv. Vægt + mål: 16 kg - 227,5 x 410 x 183 mm

29995,- NU: 21995,-

HD 53

Balanceret High-End hovedtlf. forstærker med 2 regulerbare udgange. LEF-Sym. Klasse A, IGM-Teknik. 2 x 8W / 8 Ohm. XLR + RCA indgange. Vægt + mål: 2,6 kg - 217,5 x 257 x 57 mm. Farve: Sølv

NU: 8995,-

HP53FP (balanceret hovedtlf. med XLR og Phonejack 6,3mm)

NU: 3995,-

PH 53

Balanceret State of the Art Phono-forstærker, MM / MC , MC-Symmetrisk (balanceret), Current injection indgang. Indgang/Impedans og forstærkning: justerbare.
LEF Klasse A teknologi. Farve: Sølv. Vægt + mål: 2 kg - 217,5 x 257 x 57 mm

7995,- NU: 5995,-

DA 53N

Balanceret State of the Art DAC, med USB 1.1 indgang for data, Sound Cart + Driver, ingen installation nødvendig. 4 Indgange: USB 48 Khz, Toslink 24 Bit/96 Khz, RCA+AES/EBU, 24Bit/192 Khz. 2 udgange: XLR og RCA. LEF Klasse A

Teknologi. Farve: Sølv. Vægt + mål: 1,8 kg - 217,5 x 257 x 57 mm

NU: 8995,

DA1N

State of the Art DA-CONVERTER, Farve: **Silver** BNC Superlink,4 inputs: USB 48 Khz,
Toslink 96Khz/24Bit, RCA +AES/EBU 192Khz/24Bit. 2 Output: XLR balancet

NU: 25995,-

Importør: Radioactiv – tlf. 20974721 – www.radioactiv.dk